



PA2 KIT

PA2 kit是方位SIP广播对讲网关PA2配套使用的部件,它包含IP摄像头模组、喇叭模组、麦克风模组和按键模组四部分。用户使用这些部件,可快速搭建高品质的视频/音频对讲设备,省去了部件选型、匹配测试和可靠性测试等繁琐的工序,做到即插即用,快速实现设备的改装。



PA2



摄像头

麦克风

喇叭

按钮

产品特点

- 高可靠性部件, 即插即用;
- 高灵敏度拾音, 防水、防尘设计麦克风模组, 适合恶劣环境应;
- 5W/8欧喇叭模组, 响度大, 满足嘈杂环境对通话设备高响度的需求;
- 720P摄像头模组, 实现高清视频通话; 镜头安装高度、角度可微调, 满足各种场景工程安装的需求;



名称	图片	功能	参数
喇叭		- 带防水双面胶,便于工程安装; - 模组带防尘、防水保护膜; - 5W/8Ω内磁喇叭,响度高。	5W/8Ω内磁防水喇叭,喇叭直径φ57mm,高13.7mm。配150CM屏蔽双绞线。
麦克风		- 带防水双面胶,便于工程安装; - 模组带防尘、防水保护膜; - 麦克风灵敏度为-38dB±2。	灵敏度-38dB±2,标准工作电压3V, 最大工作电压10V,输出阻抗≤2.2KΩ, 直径φ9.7mm高度4.7mm。 配150CM屏蔽双绞线。
按键		- 带背光灯不锈钢按键; - 防护等级IP67和IK10; - 按键机械寿命20次; - LED灯寿命40万小时。	直径φ16mm,高23.8mm,不锈钢自恢复型, 按键适用最大2A/36V DC,额定电压6V/12V 额定电流约15mA。配150CM屏蔽四芯线。
摄像头		- 模组带防水双面胶,便于工程安装; - 720P高清摄像头,支持双码流; - 与PA2配合使用,网线供电(12VDC) - 广角镜头,安装角度可微调。 注意:摄像头不能直接接入PoE交换机/ 供电器,否则损坏摄像头。	100万1/4" H62 CMOS传感器, 彩色0.1 LUX@F1.2 黑白0.01LUX@F1.2, H.264视频编码支持双码流,AVI格式, 主码流:1280*720@25fps; 子码流:704*576 @25fps。

以上功能/特性/规格仅提供客户参考,在未来可能有所变动,方位无事先通知义务,所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.如客户对以上功能/特性/规格有所疑问,请联系各地分销商代理商或方位咨询。
查询更多商品信息请浏览方位官方网站: www.djx-info.com

兼容性列表



地址:深圳市宝安区固戍索佳科技园综合楼101室 邮编:518101
电话:0755-29379148 传真:0755-29367903 网站: www.djx-info.com

